

LISTA DE VERIFICACIÓN

| Área | Puntos de Verificación | 1410SAL107 | Verif. (√ o NA) |
|---|--|------------|--------------------|
| PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO CON ESCALERAS | ¿Escaleras fijas aprobadas por RHSS-H? | 6.1.1 | |
| | Escaleras portátiles no pueden ser hechas en los talleres | 6.2.1 | |
| | ¿Tiene la escalera algún defecto que afecte la integridad estructural? De ser así, ¿ha sido la escalera puesta fuera de servicio por medio de una "ETIQUETA 4397"? | 6.2.2 | |
| | ¿Existe equipo eléctrico o conductor cerca del área donde se va a usar la escalera? | 6.2.9 | |
| GENERALES | ¿Tiene las zapatas de soporte (footing) adecuadas? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Están las áreas tanto por arriba como por debajo de la escalera libres de obstrucción? | | |
| | ¿Están los escalones espaciados uniformemente? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Tienen los empleados prohibido el usar escaleras en posición horizontal como plataformas de trabajo? | 6.2.10 | |
| | Las escaleras son usadas enfrente de puertas, solo si la puerta está bloqueada, ¿con llave o resguardada? | 6.2.13 | |
| | ¿Está prohibido el uso de los escalones superiores? | | |
| | ¿Las escaleras usadas para acceder techos sobresalen 3 pies del área de acceso? | 6.2.6 | |
| | ¿Está la base de la escalera colocada a una distancia de un ¼ la altura de la pared (altura medida desde el suelo hasta el punto de apoyo de la escalera)? | 6.2.4 | |
| ¿La escalera está amarrada, bloqueada o de alguna forma asegurada para que no se mueva? | 6.2.15 | | |
| ESCALERAS DE EXTENSIÓN | La longitud de una escalera de sección individual no excede los 30 pies; la longitud de dos secciones de escaleras no exceden los 48 pies; la longitud de más de dos secciones de escaleras no excede los 60 pies. | | |
| | ¿Las dos secciones de la escalera consisten en dos secciones arregladas de manera tal que puede la sección superior subirse y bajarse? | | |
| ESCALERAS DE TIJERAS METÁLICAS | ¿La escalera es menor de 20 pies? | | |
| | ¿Ha verificado que no tenga miembros golpeados, doblado, ferretería dañada y que no tenga señales de corrosión? | 6.3.1.2 | |
| | ¿La escalera es menor de 20 pies? | | |

| Área | Puntos de Verificación | 1410SAL107 | Verif. (√ o NA) |
|--------------------------------------|---|------------|--------------------|
| ESCALERAS PORTÁTILES DE MADERA | ¿Todas las partes están libres de filos cortantes, astillas o cualquier otro peligro? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Está pintada la escalera (el barniz es aceptable)? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Tienen los escalones papel antideslizante? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Están los peldaños libres de grasa? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Están las partes metálicas lubricadas? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Están las juntas entre los peldaños y los rieles laterales firmes? | 6.3.1.2 | |
| | ¿Los espacios entre los peldaños están uniformes y a no más de 12 pulgadas aparte? | 6.3.1.2 | |
| | ¿El ancho mínimo interno entre los rieles laterales en la parte superior, es de por lo menos 11 ½"? | 6.3.1.2 | |
| MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN | ¿Se mantienen las escaleras en buen estado? | | |
| | ¿Se lubrican periódicamente las partes metálicas? | | |
| | ¿Se inspecciona visualmente la escalera antes de cada uso? | 6.3.1.1 | |
| | ¿Se inspeccionan y mantienen registros de inspección trimestralmente? | 6.3.1.1 | |