

## Autoridad del Canal de Panamá – Flota de Remolcadores – Características Principales



**D.P. MCAULIFFE**

### **GENERALES**


Armador	: Autoridad del Canal de Panamá
Operador y dueño	: Autoridad del Canal de Panamá
Clasificación	: Remolcador de puerto
Tipo	: Tractor
Año de construcción	: 1989
Astillero	: Houma Fabricators, Inc., USA
No. de casco	: 93
Notación de Clase de Construcción	: ABS
Bandera	: Panameña
Puerto de registro	: Balboa, Panamá
Distintivo de llamada	: HP-9784
Capacidad de tiro	: Aprox. 31.0 toneladas
Velocidad	: 12 nudos

### **DIMENSIONES**

Toneladas de registro bruto TRB	: 286.00 toneladas
Eslora máxima	: 28.95 m
Manga	: 10.36 m
Calado máximo	: 5.18 m
Puntal	: 4.01 m

### **CAPACIDAD DE TANQUES**

Combustible	: 108.3 m <sup>3</sup>
Agua fresca	: 22.9 m <sup>3</sup>
Espuma	: 4.7 m <sup>3</sup>



### **PROPULSIÓN**

Máquina principal	: 2 unidades
Fabricante	: General Motors EMD
Modelo	: 645-E6
Potencia total	: 3,000 HP
Sistema de propulsión	: GII Unidad 28G
Descripción del sistema	: Sistema de propulsión cicloidal. tipo Voith-Schneider 5 alabes en orientación vertical.

### **EQUIPO CONTRA INCENDIO**

Bomba centrífuga de 2-etapas	: 5.68 m <sup>3</sup> /min. @ 10.55 Kg./cm <sup>2</sup>
Monitores fijos	: SKUM MK 100 (2)

### **EQUIPOS DE CUBIERTA**

Chigre con doble tambor en la popa	: Markey Machinery Company Inc.
Modelo	: DF-51
Tambores independientes	: 195 metros de línea sintética 25.2 cm. de circunferencia.
Tracción	: 907 Kg. @ 70 m/min.
Capacidad de tiro	: 68,040 Kg.
Cabrestante de eje vertical en la proa	: Markey Machinery Company Inc.
Modelo	: CYP 90
Diámetro del tambor	: 68.58 cm.
Tracción	: 15.24 m/min. @ 5,443 Kg. tiro. : 33.53 m/min. @ 3,175 Kg. tiro.